Typ aplikace



1 ☐ pojízdná



2 ☐ pojízdná



3 ☐ pojízdná



4 ☐ pojízdná



5 ☐ pevná



6 7 ☐ pevná



8 ☐ svisle dolů



9 ☐ svisle nahoru



10 ☐ pevná



11 ☐ pevná

Od:			
Fax:			
Tel.:			
E-mail:			
Datum:		č. poptávky	
poptávající:			

Komu:	**Os-kom spol. s r.o.**
	Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5
pan:	
Tel.:	+420 257 211 935
Fax:	+420 257 210 114
E-mail:	

Dotazník pro pružinové hadicové bubny

počet: ☐ dodávka s hadicí ☐ bez hadice ☐

hadice

typ hadice: _____ vnitřní Ø ☐ mm vnější Ø ☐ mm váha ☐ kg/m

celková délka hadice L1, Σ = ☐ m poloměr ohybu ☐ mm

(L1, Σ = navíjená délka + 2 závity na bubnu + 1 m + připojení např. instalovaná délka mimo buben)

otočný kloub

pracovní tlak ☐ 1-cestný ☐ 2-cestný ☐ 3-cestný ☐ 4-cestný ☐

medium ☐

Montáž

horizontální délka dráhy L= ☐ m, z toho délka navíjení Lw = ☐ m

instalační výška h= ☐ m vodící kladky ano ☐ ne ☐ rozteč a= ☐ m

Je-li "h" < 0,6m, hadice by měla být vždy odvíjena z horní části bubnu.

Typ aplikace

horizontální

koncové připojení ☐ středové připojení ☐ k tomu délky pojezdů L_{w1}= ☐ m L_{w2}= ☐ m

vertikální

výška zdvihu H= ☐ m dráha zdvihu Lw= ☐ m přídavné zatížení F= ☐ kg

rychlost v = ☐ m/min zrychlení b= ☐ m/s^2

Speciální vybavení

automatický provoz ☐ ruční provoz ☐ západka - pouze ruční provoz ☐ aplikace venkovní ☐ vnitřní ☐

tep. - / + °C navíjení široké ☐ monospirální ☐ pozinkování + polyesterová úprava ☐

mořská voda ☐ vysoký počet cyklů ☐ počet cyklů za rok ☐ vysoké vibrace ☐ prašné prostředí ☐

vlhkost ☐ % ostatní: _____

Směr odvíjení z pohledu kroužkového sběrače

standardní vlevo ☐ vpravo ☐

náčrtek (prosíme důležité vyplnit): max. montážní rozměry: Ø= ☐ mm šířka: Σ= ☐ mm

Poznámky